

	S.C. TEKOTEHNIC S.R.L. Bacau, Str. Neagoe Voda nr. 14/B/4 – 600210 jud. Bacau CIF. RO 18595114, Reg. Comerț Nr. J04/575/2006 Cont RO06BRDE040SV18624530400 – BRD Energiei - Bacau Tel./ Fax : 0234-517151 ; Fax 0334-814200 Email : office@tekotehnic.ro Website: http://www.tekotehnic.ro	Echipamente Electrice    


FIȘĂ TEHNICĂ

CDD 45 – AL

CDD = Clema derivatie cu dinti

45 = current nominal

AL = pentru conductoare din aluminiu izolate TYIR sau concentric



Realizează conexiunea în derivație între conductoare izolate fără îndepărtarea izolației

Nr. Crt.	Denumire Caracteristica	UM	Valori caracteristice	Obs.
Elemente componente				
1	Elemente contact		Profil laminat din aliaj AL	
2	Șurub limitator cuplu		Cap dinamometric calibrat	
3	Elemente de strângere		OL-Zn	
4	Carcasă electroizolantă		Etanșă din PA - negru	
Caracteristici Tehnice				
1	Secțiune conductor principal	mm ²	35-95 mmp AL izolat 50/8 Al-OI izolat	
2	Secțiune conductor derivat	mm ²	10-25 Al izolat	
3	Strângere		Până la ruperea capului dinamometric	
4	Curent nominal	A	45	
5	Curent de scurtcircuit	A	945A/1s	
6	Rigiditate dielectrica		4kV / 50Hz / 1 min.	
7	Greutate	g	90g / buc.	
Condiții de transport depozitare și utilizare				
1	Ambalare în cutie	Buc.	100 (10 pachete a câte 10 buc.)	
2	Temperatura ambianta	°C	-20+ 40	
3				